



1) 底坑布置图

- 备注说明
1. 材料：所有材料均应符合国家现行标准，并应有出厂合格证。
 2. 材料：所有材料均应符合国家现行标准，并应有出厂合格证。
 3. 材料：所有材料均应符合国家现行标准，并应有出厂合格证。
 4. 材料：所有材料均应符合国家现行标准，并应有出厂合格证。
 5. 材料：所有材料均应符合国家现行标准，并应有出厂合格证。
 6. 材料：所有材料均应符合国家现行标准，并应有出厂合格证。
 7. 材料：所有材料均应符合国家现行标准，并应有出厂合格证。
 8. 材料：所有材料均应符合国家现行标准，并应有出厂合格证。
 9. 材料：所有材料均应符合国家现行标准，并应有出厂合格证。
 10. 材料：所有材料均应符合国家现行标准，并应有出厂合格证。
 11. 材料：所有材料均应符合国家现行标准，并应有出厂合格证。
 12. 材料：所有材料均应符合国家现行标准，并应有出厂合格证。
 13. 材料：所有材料均应符合国家现行标准，并应有出厂合格证。
 14. 材料：所有材料均应符合国家现行标准，并应有出厂合格证。
 15. 材料：所有材料均应符合国家现行标准，并应有出厂合格证。

技术参数

设备型号	SJG-___M
额定速度	N
额定载重	5m/每分钟
驱动方式	液压驱动
控制方式	按钮控制
液压系统	辽宁鞍山力泰集团
液压流量	15kW 380伏 50HZ
电压规格	15kW 380伏 50HZ
电源规格	4匹/4号
提升速度	16.5米
提升电压	380V 三相 50HZ
控制电压	220V 50HZ
生产厂家：徐州永泰机电设备有限公司	
工程编号	GZJD20141015
项目名称	永泰永业
制图日期	2014年10月5日