



- 1 井道的一切预埋必须经防火验收, 不得影响与电梯无关的设备、电缆及管路。
- 2 井道必须垂直, 井道尺寸大小应符合下列规定, 且垂直度 $\leq 25/1000$ mm。
- 3 当井道高度 $\leq 30m$ 时, 井道尺寸应符合下列规定, 且垂直度 $\leq 25/1000$ mm。
- 4 当井道高度 $> 30m$ 时, 井道尺寸应符合下列规定, 且垂直度 $\leq 25/1000$ mm。
- 5 井道尺寸应符合下列规定, 且垂直度 $\leq 25/1000$ mm。
- 6 井道尺寸应符合下列规定, 且垂直度 $\leq 25/1000$ mm。
- 7 井道尺寸应符合下列规定, 且垂直度 $\leq 25/1000$ mm。
- 8 井道尺寸应符合下列规定, 且垂直度 $\leq 25/1000$ mm。
- 9 井道尺寸应符合下列规定, 且垂直度 $\leq 25/1000$ mm。
- 10 井道尺寸应符合下列规定, 且垂直度 $\leq 25/1000$ mm。
- 11 井道尺寸应符合下列规定, 且垂直度 $\leq 25/1000$ mm。
- 12 井道尺寸应符合下列规定, 且垂直度 $\leq 25/1000$ mm。
- 13 井道尺寸应符合下列规定, 且垂直度 $\leq 25/1000$ mm。
- 14 井道尺寸应符合下列规定, 且垂直度 $\leq 25/1000$ mm。
- 15 井道尺寸应符合下列规定, 且垂直度 $\leq 25/1000$ mm。

技术参数

电梯型号	TKJW
额定载重量 (kg)	1000
额定速度 (m/s)	1.0 1.5 1.75
曳引比	2:1
控制方式	微机
曳引机型号	6.7 10 11.7
电动机额定功率 (kW)	中、大、小
开门方式	2.7
最小楼层间距 (m)	2.7
额定电流 (A)	14.9 22.2 25.4
启动电流 (A)	29.8 44.4 51
动力电源 (V/Hz)	AC 380/50 (三相五线制)
照明及信号电源 (V/Hz)	AC 220/50

用户签字盖章处

日期

轿厢净尺寸	1500 (宽) × 1500 (深)
净开门尺寸	900 (宽) × 2100 (高)

更改栏

姓名	日期	更改情况/更改文件号	支持力 (kN)
		R1= 100	
		R2= 80	
		R3= 60	
		R4= 52	
		R5= 27	
		RR= 4.0	

西尼电梯(杭州)有限公司

土建设号	项目名称	合同号	日期
		设计	标准
		2. 修改材料、修改材料中心	批准
		签字	盖章
		签字	盖章