

## 关于规范电梯轿厢标志标识的通知

各园区、项目：

为进一步规范电梯轿厢内标志标识的设置，有效防范因电梯困人故障引发安全事故，最大限度保障乘客安全、减少人员伤亡和财产损失，经调研，并参考相关小区做法，结合电梯使用管理现状，特下发《电梯轿厢标志标识设置要求》（附件），请遵照执行，对电梯轿厢标志标识进行规范、完善，及时清理乱张贴、小广告、失效、不规范的标志。品质部日常监督检查、督促各园区、项目、维保单位按要求设置标志标识。

附件：电梯轿厢标志标识设置要求

2017 年 12 月 20 日



## 附件：电梯轿厢标志标识设置要求

基本要求：各类安全标志标识应清晰、易懂并具有永久性，采用不易撕毁的耐用材料制成，并设置在明显易见位置。

### 1、检验合格标志

电梯轿厢内应张贴检验合格标志。一般应设置在电梯铭牌附近，特殊情况下可设置在操作面板另一侧，其高度一般在离地 1.5 ~ 1.8m，并采用随带的塑料外壳进行固定，应保证检验合格标志始终处于有效期内。

### 2、电梯安全使用须知

电梯轿厢内应设置“电梯安全使用须知”，其中乘客电梯采用“乘客电梯安全使用须知”，载货电梯采用“客货电梯安全使用须知”。其张贴位置为轿厢内醒目位置，其高度一般在离地 1.5 ~ 1.8m，并在仅有应急照明的条件下可以清楚识别。

### 3、维保单位名称和电话标识

电梯轿厢内应设置“维保单位名称和电话”标识。由各电梯维保单位自行制作，标识尺寸推荐为 100mm×30mm，字体不小于 3 号字，并应标明维保单位名称、急修电话和监督电话。其张贴位置为“电梯安全使用须知”的正下方。

### 4、应急报警使用说明

电梯轿厢内应设置“应急报警使用说明”。说明可采用文字或象形图案的方式，应张贴在报警装置附近，并当轿厢断电时，利用应急照明应能清楚识别。

### 5、乘客电梯严禁推门、扒门的警告标志

电梯轿厢内应设置“严禁推门、扒门”的警告标志。标志尺寸为 100mm×100mm。警告标志张贴位置为轿厢门。开门型式为中分门的，将上面一张张贴于左侧轿门，将下面一张张贴于右侧轿门；开门型式为旁开门的，将上面一张张



贴于两扇轿门折叠处左边，将下面一张张贴于开门位置门扇处；张贴警告标志离地高度应在 1.6~1.8m（中心线），关门时离门缝 5~10cm（近门边线）。