
液压升降机设备

专业定制

杭州巩筑机电有限公司

Hangzhou Gongzhu Mechanical & electrical co., LTD.



公司介绍

公司概况

杭州巩筑机电有限公司是一家专业以电动、液压作为驱动力的机电设备供应商，凭借“诚信经营、服务周到”的良好口碑跻身于机电设备市场中来，致力于提供“质量可靠的产品、安全稳定的设备”给广大所需的用户，每一台设备都为您专业定做，为你提供合理的解决方案。主营产品：固定式液压升降平台、剪叉式液压升降平台、铝合金桅式升降平台、手摇式展会升降平台、车载式液压升降平台、及电动液压叉车、手动搬运车系列、电动堆高车系列、大、中、小型地磅秤系列，欢迎新老用户来电咨询。

固定式液压升降机

1、 无需传统电梯井道、无需传统电梯底坑、无需传统电梯机房、无需传统电梯顶层高度要求。可选择安装于室内或室外，无需土建井道或者钢结构井道，利用我们升降机的导轨直接与楼板连接，占用空间小、安装周期短、承重载荷大、运行稳定、坚固耐用。

2、 底坑只需净深 160mm-300mm，对每台设备都可按用户实际需求尺寸设计，一般生产周期约10个工作日，安装约3-5天即可交付使用。

3、 承重载荷一般从0.2-30吨以内，台面尺寸可按用户实际搬运货物的尺寸大小要求设计。

适用行业

纺织企业、化纤企业、仓储物流、工业厂房、油漆涂料、设备检修、物业管理、航空机场、汽车4S店、港口车站、加油站、体育场、博物馆展览馆等相关行业。

24小时服务电话：0571-65111051

杭州巩筑机电有限公司

远景目标

致力于提供

“质量可靠的产品、安全稳定的设备”

经营理念

努力于本着

“用心服务、诚信经营”的经营理念

杭州巩筑机电有限公司



固定式液压升降平台




固定式液压升降平台


剪叉式液压升降平台


铝合金桅式升降平台

为您所需使用的液压设备缔造一个安全稳定的移动空间

巩筑机电

特点：

导轨式液压升降平台是一种非剪叉式液压升降平台，同时取代了载货电梯对土建的严格要求，也节约60%的设备成本，新装移机也较为方便。 主要工作原理是依靠油泵站作为驱动力，通过经油泵站把润滑油压缩成高压以后，使油缸推动液压升降平台升降运行。

1、载荷：载重大、体积大、运行平稳、坚固安全、安装方便、成本低。

2、节能：油泵站只有在上升时才工作，下降则是倚靠电磁阀打开后，通过升降平台和所载货物的重量下降，无需油泵站工作，即使您的使用频率频繁，也不会导致油温过高。

3、安全性能好：设有漏电保护装置、采用多重限位开关、每层设有开门断电，每层的控制按钮盒上配有急停开关、另外还增加了钢丝绳来保持台面平衡。

4、工作范围广：一般可设计、制造、安装、0.2吨-30吨以内的垂直运输范围。

5、维修成本低：整机电路布置简单，电器部件少，电器的作用明确，线路清晰，运行故障低。

6、安装周期短：一般新设备生产10个工作日，安装约3-5天即可交付使用。

主要技术参数：

主要按用户实际需求尺寸定制，根据安装位置灵活设计，一般额定载荷在 0.2吨-30吨内，提升高度在20米以内。





液压叉车



移动登车桥



固定式登车桥

固定式液压升降平台（样图）



无机房式



无底坑式



底坑浇筑前



底坑浇筑后



楼板开孔



油缸顶梁衔接

固定式液压升降平台（样图）



钢结构式



室内土建式



室外封闭式



室外敞开式

剪叉式液压升降平台


台面控制按钮盒，在工作台上操作自如。
护栏可折叠，方便运输放置。
特制的铸钢铰耳，不易磨损。
油缸密封圈采用进口密封圈。经久耐用
采用高压油管，使用寿命长。
高强度锰钢矩形管，工作时不会产生永久性变形。
液压油泵站采用国内最大企业提供，质量有保障。
配电箱设计小巧，内设漏电保护装置，安装位置方便维修检查。
伸缩式支撑臂，外观美观，使用方便。
手拉移位拉手，简单便捷。
使用优质的充气轮胎，经久耐用
调平支撑脚，可有效的调整设备水平。

为您所需使用的液压设备缔造一个安全稳定的移动空间

巩筑机电

技术参数表

型号 GZ-SJY	额定载重 (kg)	提升高度 (m)	最大外形尺寸 (长 mmx 宽 mmx 高 mm)	工作台面尺寸 (长 mmx 宽 mm)	电机功率 (Kw)	整机重量 (Kg)
GZ-SJY0.3-4	300	4	2100X9500X2050	1650X750	2.2	400
GZ-SJY0.3-6	300	6	2100X9500X2120	1650X750	2.2	650
GZ-SJY0.3-8	300	8	2200X1260X2045	1800X900	2.2	1200
GZ-SJY0.3-10	300	10	2600X1550X2400	2110X1220	2.2	1500
GZ-SJY0.3-12	300	12	3150X2000X2850	2550X1500	2.2	2580
GZ-SJY0.3-14	300	14	3550X2120X2850	3000X1600	2.2	3000
GZ-SJY0.3-16	300	16	3890X2120X3030	3200X1600	3.0	3900
GZ-SJY0.3-18	300	18	4300X2120X3250	3200X1600	3.0	4300
GZ-SJY0.5-4	500	4	2200X950X2050	1650X750	2.2	400
GZ-SJY0.5-6	500	6	2200X950X2120	1650X750	2.2	950
GZ-SJY0.5-8	500	8	2600X1500X2450	1800X1020	2.2	1400
GZ-SJY0.5-10	500	10	2700X1550X2380	2110X1220	2.2	1600
GZ-SJY0.5-12	500	12	3160X2000X2850	2550X1500	2.2	2600
GZ-SJY0.5-14	500	14	3550X2120X2850	3000X1600	2.2	3100
GZ-SJY0.5-16	500	16	3890X2120X3030	3210X1600	3.0	4000
GZ-SJY0.5-18	500	18	3890X2120X3250	3210X1600	3.0	4300
GZ-SJY1.0-8	1000	8	2600X1550X2640	2000X1220	3.0	1800
GZ-SJY1.0-10	1000	10	2820X1720X2850	2220X1200	3.0	2380
GZ-SJY1.0-12	1000	12	3200X2015X3090	2600X1500	3.0	3580
GZ-SJY1.0-14	1000	14	3550X2120X2850	3000X1600	3.0	3800





液压叉车



移动登车桥



固定式登车桥

铝合金桅式升降平台


工作平台控制按钮
折叠式翻转护栏
定制型铝合金桅柱
双链条转动系统
限位行程开关
高性能电机
液压泵站
控制电器箱
实心尼龙轮
登台步梯
调平支撑腿
伸缩支撑臂

为您所需使用的液压设备缔造一个安全稳定的移动空间

巩筑机电

技术参数表

型号 GZ-GTWY	额定载重 (kg)	提升高度 (m)	最大外形尺寸 (长 mmx 宽 mmx 高 mm)	工作台面尺寸 (长 mmx 宽 mm)	电机功率 (Kw)	整机重量 (Kg)
单桅式铝合金升降平台技术参数						
GZ-GTWY4-100	120	4	1250X820X1700	620X620	0.75	185
GZ-GTWY6-100	120	6	1300X820X1700	620X620	0.75	210
GZ-GTWY8-100	120	8	1300X820X1980	620X620	0.75	220
GZ-GTWY9-100	120	9	1300X820X1980	620X620	0.75	230
双桅式铝合金升降平台技术参数						
GZ-GTWY6-200S	200	6	1550X880X2060	1380X600	1.5	420
GZ-GTWY7-200S	200	7	1550X880X2050	1380X600	1.5	480
GZ-GTWY8-200S	200	8	1550X880X2050	1380X600	1.5	520
GZ-GTWY9-200S	200	9	1550X880X2050	1380X600	1.5	640
GZ-GTWY10-200S	200	10	1550X880X2050	1380X600	1.5	720
GZ-GTWY12-200S	200	12	1650X880X2050	1480X600	1.5	780
三桅式铝合金升降平台技术参数						
GZ-GTWY13-200	200	13	1880X1200X2480	1600X800	1.5	930
GZ-GTWY14-200	200	14	1880X1200X2480	1600X800	1.5	980
GZ-GTWY15-200	200	15	1880X1200X2580	1600X800	2.2	1180
四桅式铝合金升降平台技术参数						
GZ-GTWY10-400	400	10	1880X1000X2050	1600X800	2.2	930
GZ-GTWY12-400	400	12	1880X1000X2050	1600X800	2.2	980
GZ-GTWY14-400	300	14	1880X1000X2042	1600X800	2.2	1000
GZ-GTWY15-400	300	15	1880X1000X2580	1600X800	2.2	1200





液压叉车



移动登车桥



固定式登车桥

巩筑机电

服务电话：0571-65111051

液压叉车





固定式液压升降平台



剪叉式液压升降平台



铝合金桅式升降平台

液压叉车系列（样图）



半交流蓄电池叉车

额定载重：1.0/3.5T　　载荷中心距：500mm

提升高度：3.0m



电子转向堆垛叉车

额定载重：1.0/2.0T　　载荷中心距：500mm

提升高度：2.5/5.0m



手动液压搬运车

额定载重：1.5/2.0//3.0T

插脚长度：1150/1220mm　　提升高度：200mm



电子转向堆高车

额定载重：1.0/1.5//2.0T　　载荷中心距：500mm

提升高度：1.6/2.0/3.0m



液压叉车





移动登车桥




固定式登车桥

固定式、移动式登车桥









为您所需使用的液压设备缔造一个安全稳定的移动空间

巩筑机电

技术参数表

型号 GZ-DCQG	额定载重 (kg)	提升高度 (mm)	最大外形尺寸 (长mm 宽mm 高mm)	工作台面尺寸 (长mm 宽mm)	电机功率 (Kw)	整机重量 (Kg)
固定式液压登车桥						
GZ-DCQG6-0.8	6000	+500/-300	2500X2000X700	2500X2000	0.75	700
GZ-DCQG8-0.8	8000	+500/-300	2500X2000X700	2500X2000	0.75	800
GZ-DCQG10-0.8	10000	+500/-300	2500X2000X700	2500X2000	0.75	1000
GZ-DCQG12-0.8	12000	+500/-300	2500X2000X700	2500X2000	0.75	1150
移动式液压登车桥						
GZ-DCQY8-0.8	8000	900	10500X2000X1100	10500X2000	手动控制	2300
GZ-DCQY10-0.8	10000	900	10500X2000X1100	10500X2000		2500
GZ-DCQY12-0.8	12000	900	10500X2000X1100	10500X2000		2700




液压叉车


移动登车桥


固定式登车桥

巩筑机电

服务电话：0571-65111051

大型地磅秤、汽车衡





固定式液压升降平台




剪叉式液压升降平台



铝合金桅式升降平台

地磅秤（样图）



称重平台支架

采用U型折边横梁



称重传感器

额定载荷：10/15/30/150T

平台尺寸：2.5x5/3.0x10/3.2x20/3.4x21m



称重打印机

传输距离：10/50/100m



搬运称

额定载荷：1.0/1.5/2.0/3.0T

插脚尺寸：1150/1220mm



液压叉车




移动登车桥



固定式登车桥

地磅秤（样图）



称重平台支架

采用U型折边横梁



称重传感器

额定载荷：10/15/30/150T

平台尺寸：2.5x5/3.0x10/3.2x20/3.4x21m



称重打印机

传输距离：10/50/100m



搬运称

额定载荷：1.0/1.5/2.0/3.0T

插脚尺寸：1150/1220mm



液压叉车



移动登车桥



固定式登车桥

巩筑机电

服务电话：0571-65111051

高空作业升降平台



固定式液压升降平台



剪叉式液压升降平台



铝合金桅式升降平台

为您所需使用的液压设备缔造一个安全稳定的移动空间

巩筑机电

我们专业为您服务

安全作业
警钟长鸣


液压叉车


移动登车桥


固定式登车桥



杭州巩筑机电有限公司
Hangzhou Gongzhu Mechanical & electrical co., LTD.

地址：浙江省杭州市下城区石祥路59号5号楼211室（新华经济园内）

邮编：310000

电话：0571-65111051

邮箱：gzjd153@163.com

网站：www.hzgzjd.com

液压设备定制